

MY FLOOR FILM & LAMINAT

MyFloor Film & Laminat – der Bodenbelag, der keine Kompromisse eingeht! Diese innovative Bodenfolie besteht aus einer kalandrierten Vinylfolie mit grauer Rückseite und einem rutschfesten Laminat. Doch das ist längst nicht alles:

Genießen Sie eine Haltbarkeit von bis zu 6 Monaten, selbst bei intensiver Reinigung mit Putz- und Kehrmaschinen – ein Boden, der nicht nur stylisch, sondern auch äußerst pflegeleicht ist. Das B1 Zertifikat für die Folie und das Laminat bietet Ihnen dabei höchste Sicherheit und Qualität.

Lebensdauer

Bis zu 6 Monaten Innenanwendung

Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24°C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65%.

Entsorgung

Es wird empfohlen, den Produktionsabfall und das gebrauchte Material als Industrieabfall zu entsorgen.



Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte, welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen gegeben.

Anwendungsbeispiele

- POS Anwendungen
- Events
- Empfangsbereich
- Einkaufszentrum

Funktionen & Vorteile

- Einfache Anbringung und Entfernung
- Entfernung ohne oder fast ohne Kleberückstände
- Hervorragende Haltbarkeit
- Formstabil und hitzebeständig
- Feuchtigkeits- und Lösungsmittelresistenz



| | | |
|------------|--|------------------------|
| Grösse | Breite: 1.372 m Länge: 30.48 m | |
| Material | Glänzende, selbstklebende Vinylfolie mit bedruckbarer weisser Vorderseite Silikonisiertem Papierliner | 100µ +/- 5µ 120g/m2 |
| Kleber | Grauer permanenter Solventkleber | 20g/m2 +/-3g/m2 |
| Verklebung | Minimale Verklebetemperatur | +10°C / +50°F |
| Zertifikat | Entflammbarkeit | B1 |